



Practum[®]
系列天平
称重的正确之选

Simplifying Progress

SARTORIUS

全新的Practum® 系列天平
称重的正确之选



物超所值，同时又保证了精确度和可靠性。
来自赛多利斯的品质和德国开发、设计的技术
确保了可信赖的高重复性和读数一致性。

Practum

What I Like...

实用而坚固的防风罩

带有防静电涂层的防风罩玻璃可有效避免静电对称量结果的影响。此外,防风罩还可以整体拆卸,玻璃部件可以在洗碗机中轻松清洗。

坚固的称重传感器确保结果可靠

任何时候,德国制造的具有过载保护功能的高分辨率超级单体传感器(Monolithic),都能确保Practum®天平具备持久可靠的性能。

下部吊钩称重,大尺寸容器的称量不再有障碍

通过底部的称重端口,可以轻松准确称量超大体积样品或铁磁性样品。



■ 监管锁

教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单,以便学生们将注意力集中在学习上。

通过USB端口可将数据传输至Microsoft® Excel表格,进行完整的数据记录

当赛多利斯实验室打印机连接至Practum®天平时,USB端口将会自动进行检测,并将称重数据直接传输至Microsoft® Excel电子表格,无需使用任何额外的软件。

■ 按时间间隔打印输出结果,可以轻松记录称量过程变化。

Practum®将自动可靠地记录重量数据,比如缓慢的灌注过程。

超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡,轻松完成天平的水平调整
大号的水平调节轮以及便于观测的水平指示气泡,使您可以轻而易举地完成Practum®天平的水平调节,确保称重结果具备出众的重复性和精确性。



Plug & Play
标准打印机YDP40

Practum

全新的Practum® 系列天平

称重的正确之选

这是一款操作简单、极其坚固、性能可靠的实验室天平，其智能彩色触摸屏，显示更清晰，自解释图标和纯文本的中文用户界面以及直观的应用指南，提供了熟悉操作程序所需的所有信息，无需阅读操作手册，全新的滑屏操作，使得操作更加快捷、安全。对于标准应用，Practum®拥有您所需的一切。因此只需为您真正的需求付费。



称重

Practum®可以称量在分析实验中遇到的所有样品—从最小量的样品到最重的样品，从整块的实心样品到数量极少的糊状物、粉末和液体，Practum®都可以提供无与伦比的称量可靠性。



检重

当您需要检测不同的物体(如单个包装)是否处于特定的允许误差范围内时，Practum®是您的理想之选。



动物称重

您的称重环境是否存在明显的震动?是否能明显感受到空气的层流?或者您是否需要确定正在不停跳动的小老鼠的确切重量?利用Practum®的该项功能就可以轻松解决这一切问题。



百分比称重

当需要比较不同的样品，并确定它们与参考标准之间的差异如何时，此功能可帮助您完成数学计算。



计数

我们可使用Practum®天平对相同的材料(例如药片、螺钉以及其他同类部件)进行计数操作。使用Practum®天平，比人工计数更简单、更快速、更准确。



密度测定

使用Practum®天平和我们的可选密度工具包，您可以轻松而准确地确定实心物体的密度。



峰值保持功能

忘掉读取瞬时数据的烦恼吧!Practum®可以轻松确定和“保持”峰值。该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数;还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。



Practum

技术参数

型号		224	124	513	313	213	3102	2102	1102	612	6101	5101	2101	6100	5100	
量程	g	220	120	510	310	210	3100	2100	1100	610	6100	5100	2100	6100	5100	
可读性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
可重复性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	100	100	100	500	500	
线性	mg	0.2	0.2	2	2	2	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000	
典型稳定时间	S	2	2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	
外部校准砝码	g	200 100 500 200 200 2000 2000 1000 500 5000 5000 2000 5000 5000														
		E2	E2	F1	E2	E2	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	
称盘规格尺寸	∅	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
称重室高度	mm	209	209	209	209	209										
净重, 约	kg	4.5	4.5	4.9	4.9	4.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
尺寸DxWxH	mm	360x216x320					360x216x95									
数据接口		Mini USB -自动识别标准打印机YDP40 -直接向Microsoft® 应用程序传输数据而无需使用额外软件 -可编程、间隔可控的数据输出														
监管锁		用于防止意外操作的菜单锁														
外壳和防风罩		耐受各种化学品(即使丙酮)的机壳及完全可拆卸的带防静电涂层的防风罩, 确保清洁更简单、更彻底。														
内置应用程序		称重; 密度; 百分比; 检重; 峰值保持; 计数; 动物称重等														
防盗锁		肯辛顿锁, 可连接防盗锁链														
保护罩		所有型号均标配														
下部吊钩称重		集成														
附件		请参阅 Practum® 附件列表														
技术与结构		德国制造														



联系我们

更多联系信息, 请访问
www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思 (上海) 贸易有限公司
 服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889
 邮箱 leads-cn@sartorius.com

